

# CLASSIC PC

Базовая линейка электрических безвоздушных краскораспылителей, предназначенных для профессионального использования



## Преимущества использования

- Идеальное решение для небольших частных домов и коммерческих проектов
- Передовые технологии Graco, воплощенные в компактной конструкции
- Бесперебойная работа по окраске различных поверхностей, благодаря системе быстрой замены насоса ProConnect™

Painter - Professional Airless Applications

CLASSIC 390 PC - CLASSIC S 395 PC - CLASSIC S 495 PC



# CLASSIC PC

Компактные высокопроизводительные электрические краскораспылители!

## ЕЖЕДНЕВНАЯ ОКРАСКА РАЗЛИЧНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Новые модели распылителей серии **CLASSIC** теперь оснащены системой ProConnect™. Данная система быстрой замены насоса позволяет повысить производительность высоконадежных электрических установок компактного размера.

Установка **390 CLASSIC PC**, оснащенная щеточным мотором, является незаменимым помощником для профессионалов, только начинающих работу в новом направлении. Идеальное решение для окраски жилых помещений.

Использование в конструкции краскораспылителей серии **CLASSIC** насоса Endurance™ делает их незаменимыми для профессионалов, работающих с широким спектром отделочных материалов.

Краскораспылители **CLASSIC<sup>S</sup> 395/495** - оптимальный выбор для профессионалов, основными требованиями которых являются высокая производительность, полный контроль и удобство работы.

Установки **CLASSIC<sup>S</sup>** оснащены распылителем FTX™-E, электромотором с регулируемой скоростью вращения и электронным модулем SmartControl™ 1.0, обеспечивающим равномерность окрасочного отпечатка при любом уровне давления.

Все модели Hi-Voу **CLASSIC** оснащены многофункциональной тележкой с пневматическими колесами и комплектуются всасывающим патрубком, кронштейном для шланга и ящиком для инструментов.



## Удобство транспортировки

Расположенная под углом рукоятка с резиновой ручкой создает дополнительный комфорт при переноске оборудования



## Функциональные особенности



### Всасывающий шланг с поворотным шарниром

- Алюминиевая конструкция характеризуется высокой надежностью, имеет малый вес и не подвержена коррозии
- Простота отсоединения шланга для проведения профилактических работ. Отсутствие необходимости использования дополнительных инструментов
- Легко поворачивается, обеспечивая полный доступ к емкостям с материалом



## CLASSIC

### Рама

- Устанавливается вертикально, что обеспечивает защиту от опрокидывания ведра с краской
- Емкость большого объема предотвращает утечку краски, эмульсии или растворителя в процессе транспортировки оборудования



### Контроль уровня давления

(только для моделей CLASSIC 390)

Наличие индикатора положения позволяет легко повторять настройки в случае распыления материалов различной степени вязкости



## Материалы и области применения

Установка серии CLASSIC подходит для распыления широкого спектра материалов: лаков, материалов на акриловой основе, грунтовок, эмалей и интерьерных акриловых красок. Позволяет распылять материал прямо из ведра.

Идеальное решение для выполнения ремонтных работ в жилых помещениях, а также реализации небольших коммерческих проектов.



См. видео на:  
<http://www.contractorclub.com>



CLASSIC<sup>S</sup>

### Фильтр Easy-Out™

- Большая площадь фильтрующей поверхности позволяет предотвратить засорение сопла и обеспечить высокое качество финишной отделки
- Встроенные фильтры обладают высокой надежностью и промываются с помощью нескольких литров воды
- Вертикальный фильтр легко извлекается вместе с крышкой, что позволяет предотвратить загрязнение окружающей среды



### SMARTCONTROL™

#### SmartControl™ 1.0

С регулятором скорости, позволяющим обеспечить равномерный уровень давления.

### Функциональные особенности

PRO CONNECT

#### Полупневматические шины

- Позволяет с легкостью перемещать оборудование по неровной поверхности

#### Уникальные возможности конструкции Hi-Vo

- Многослойное хромирование стальной конструкции обеспечивает повышенную стойкость к воздействию внешних факторов
- Конструкция телескопической рукоятки позволяет компактно разместить свернутый в бухту шланг
- Удобная конструкция всасывающего патрубка позволяет производить забор материала прямо из 30 литрового ведра
- Использование технологии TiltBack™ позволяет производить замену бункера силами одного оператора. Наличие встроенного ящика для инструментов



www.graco.com



### ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### ВОЗМОЖНОСТЬ НАНЕСЕНИЯ МАТЕРИАЛА ДАЖЕ НА ТРУДНОДОСТУПНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ!



#### JetRoller™

#### Идеальное решение для проведения ремонтных работ

Расширьте функциональные возможности Вашего распылителя, используя систему JetRoller, позволяющую сократить время рабочего процесса за счет объединения процессов распыления и нанесения материала с помощью валика в одну операцию. Использование наиболее распространенных валиков (18 или 25 см).

#### Преимущества:

- Уменьшение расхода материала
- Отсутствие необходимости дотягивания до обрабатываемой поверхности
- Отсутствие необходимости постоянных подъемов и спусков
- Возможность увеличения скорости выполнения работы (в два раза быстрее, по сравнению с традиционными методами)

В состав комплекта входит облегченный кронштейн для валиков, удлинительная насадка (50 см), клапан CleanShot™ Shut-Off™, распылитель InLine™, сопло и соплодержатель.

#### Бункер

Стандартный 5,7 литровый бункер, совместимый со всеми установками



### ! СОВЕТ

При наличии запасного насоса Вы всегда своевременно сможете завершить начатый проект!



### Функциональные особенности

PRO CONNECT

Возможность **самостоятельной** замены насоса за 3 простых операции в случае возникновения каких-либо поломок.

**Экономия времени и отсутствие необходимости оплаты работ по замене насоса.**



1 Ослабить зажимную гайку



2 Открыть дверцу и извлечь насос



3 Открыть шланг и всасывающий патрубок

#### Быстрая замена насоса

- Для замены насоса на рабочей площадке потребуются не более 1 минуты
- Вы сможете продолжить распыление материала, не дожидаясь проведения ремонтных работ
- Отсутствие деталей и штифтов, которые могут быть потеряны!



# Аксессуары CLASSIC PC

Используйте все возможности Вашего оборудования,  
применяя профессиональные аксессуары

## Улучшите качество покраски



### Распылители FTX™-E

288438 Распылитель FTX-E™ с соплом RAC X 517,  
Соплодержатель RAC X и 2 фильтра  
262116 Распылитель FTX™-E с соплодержателем RAC X,  
фильтр (60 ячеек), без сопла



### Фильтры Easy-Out™, предназначенные для распылителей

257129 30 ячеек, серый | 287033 100 ячеек, синий  
287032 60 ячеек, черный | 257130 200 ячеек, красный



### Фильтры Easy-Out™, предназначенные для насосов

246425 30 ячеек, серый  
246384 60 ячеек, черный (=стандарт)  
246382 100 ячеек, синий  
246383 200 ячеек, красный



### Шланги BlueMax™ II

214698 3/16" x 7,5 м | 241272 1/4" x 20 м  
240794 1/4" x 15 м | 223771 1/4" x 30 м



### Переходники/соединители

156971 1/4" x 1/4"  
157350 1/4" x 3/8"



### Гибкие шланги-поводки (230 Бар)

238358 3/16" x 0,9 м  
238359 3/16" x 1,8 м  
238959 3/16" x 1,4 м



### Блистерная упаковка - Насосный блок ProConnectr

17C489 Блистерная упаковка, подходит для всех установок  
Classic PC



### ProGuard™+

24W090 230 В, стандарт CEE 7/7, shuko (розетка с заземлением)  
24W755 230 В, IEC320, кабель Multicord



### JetRoller™

с распылителем InLine™  
24V490 валик (18 см) | без распылителя InLine™  
24V491 валик (25 см) | 24V492 валик (18 см)  
232123 Высококачественная удлинительная насадка (1 м) | 24V493 валик (25 см)



### Бункер

288526 5,7 литра / версия на ножках  
24B250 5,7 литра / версия hi-boy



### Удлинительные насадки RAC X

287019 25 см | 287021 50 см  
287020 40 см | 287022 75 см



### Краскораспылитель CleanShot™ RAC X™

287026 90 см | 287027 180 см



### Валик фасадный в сборе

6880095 30 см, фиксированная длина  
098084 90-180 см, телескопическая рукоятка  
098085 45-90 см, телескопическая рукоятка



### Валик

245397 Валик с внутренней подачей материала,  
фиксированная длина, 50 см - головка EvenFlow™,  
23 см - толщина слоя 12 мм, пистолет InLine™



### Сопла и соплодержатели

FFAXXX Сопло RAC X для финишной окраски, зеленое  
PAXXXX Безвоздушное сопло RAC X, синее  
WA12XX RAC X WideRac, широкоугольные сопла для  
больших поверхностей  
246215 Соплодержатель RAC X



### Технологические жидкости

206994 TSL™ 0,25 л  
253574 Жидкость для насоса Pump Armor™, 1 л

## Технические характеристики

**КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:** Краскораспылитель под 4 пальца FTX™-E,  
фильтры (распылитель + распределительный блок), шланг BlueMax™ II,  
1/4" x 15 м (240794), сопло RAC X™ (PAA517) и соплодержатель.

**Каталожные номера:** для Европы (230 В)  
для MultiCord (230 В)  
для Великобритании (110 В)

	CLASSIC 390 PC, Стойка	CLASSIC 390 PC, Hi-Boy	CLASSIC S 395 PC, Стойка	CLASSIC S 495 PC, Hi-Boy
Максимальное рабочее давление - бар (psi)	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)
Максимальная производительность - л/мин (галл/мин)	1,8 (0,47)	1,8 (0,47)	2,0 (0,54)	2,3 (0,60)
Макс. размер сопла - 1	0,021"	0,021"	0,023"	0,025"
Вес - кг	14	14	19	33
Мощность двигателя - ЛС	5/8 DC	5/8 DC	7/8, полностью закрытый с воздушным охлаждением (TEFC), постоянного тока	1,0, полностью закрытый с воздушным охлаждением (TEFC), постоянного тока
Минимальная мощность генератора - Вт	4000	4000	4000	4000
<b>Функциональные особенности:</b> TiltBack™ / Крепежный кронштейн	-	✓/✓	-	✓/✓
Ящик с инструментами / Защитная оплетка	-/-	✓/✓	-/-	✓/✓
Версия SmartControl™	-	-	1,0	1,0

