

DUTYMAX™ ProContractor

Топовая модель гидравлических распылителей для окраски, безвоздушного нанесения шпаклевки и защитных покрытий.



ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ЗА СЧЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НОВЕЙШИХ ТЕХНОЛОГИЙ

- Высочайшая надежность и продолжительный срок безотказной работы благодаря использованию насоса MaxLife.
- Использование насоса ProConnect позволяет обслуживать распылитель прямо на рабочей площадке.
- Экономьте время и деньги с помощью удобной катушки для шлангов QuikReel™.

Работа в тяжелых условиях эксплуатации

DUTYMAX™ EH230DI PROCONTRACTOR - DUTYMAX™ GH230DI PROCONTRACTOR - DUTYMAX™ DH230DI PROCONTRACTOR
DUTYMAX™ EH300DI PROCONTRACTOR - DUTYMAX™ GH300DI PROCONTRACTOR



DUTYMAX™ ProContractor

Гидравлические безвоздушные распылители

Оптимальный выбор для настоящих профессионалов. Компания Graco усовершенствовала технологию распыления. Благодаря функциональным возможностям гидравлического безвоздушного распылителя DutyMax серии ProContractor, позволяющим значительно повысить эффективность работы, Вы сможете справиться с поставленной задачей намного быстрее.

Оборудование серии ProContractor является воплощением новейших технологий и специально создано для профессионалов, постоянно стремящихся повысить качество своей работы. В том случае, если основной объем работы необходимо выполнить всего за один день, данные распылители позволят Вам обеспечить высокую скорость и производительность.

Выберите необходимый аппарат

Если Вам необходима высокая надежность и производительность, а также возможность работы с высоковязкими материалами, то новые модели универсальных распылителей DutyMax GH 230DI – это Ваш выбор. Если Вам необходима максимальная производительность и возможность использования шлангов большой длины для обработки поверхностей жилых зданий, остановите свой выбор на новом распылителе DutyMax GH 300di. С его помощью Вы сможете выполнить работу гораздо быстрее и сэкономите время и деньги!

... используйте конфигурацию ProContractor для повышения комфорта и скорости работы!

Оцените новейшие функциональные возможности, которыми обладает установка DutyMax серии ProContractor. Выделяйтесь на фоне других профессионалов, а также экономьте время и деньги.



ВЫСОКОНАДЕЖНЫЙ НАСОС MAXLIFE®

Данный насос специально создан для решения наиболее сложных задач и характеризуется высокой надежностью и длительным сроком безотказной работы.

- Уникальный цилиндр MaxLife
- Увеличенные проходные сечения позволяют минимизировать возможность падений давления, а также способствует повышению производительности
- Возможность использования стальных или долговечных керамических шаров позволяет обеспечить универсальность оборудования при работе с различными материалами



QuikReel™

С помощью интегрированной катушки для шлангов QuikReel Вы можете оставить установку в удобном месте и распылять там, где это необходимо.

- Наличие специальной направляющей позволяет предотвратить перегибы, перекручивание и скручивание шланга
- Шланг всегда подключен, а вес установки сбалансирован, что позволяет предотвратить опрокидывание
- Вытягивайте шланг на необходимую длину, оставшаяся часть шланга всегда будет находиться в катушке
- Поворотная рукоятка отводится в сторону для удобства хранения и возможности загрузки силами одного оператора



ProConnect™

Наличие системы Graco ProConnect позволяет с легкостью производить установку и демонтаж насоса.

- Позволяет минимизировать вероятность простоя оборудования
 - Оперативность и простота замены сломанного насоса
 - Бесштифтовая конструкция, отсутствие необходимости использования специальных инструментов



DUTYMAX™ EH230DI PROCONTRACTOR

DUTYMAX™ GH230DI PROCONTRACTOR

DUTYMAX™ DH230DI PROCONTRACTOR

DUTYMAX™ EH300DI PROCONTRACTOR

DUTYMAX™ GH300DI PROCONTRACTOR

Материалы и области применения

Гидравлические распылители DUTYMAX предназначены для задач, требующих высокой производительности. Позволяют работать с широким спектром материалов: от лаков и акриловых красок до эластомеров. Оптимально подходят для обработки поверхностей большой площади. Специальная конструкция DUTYMAX позволяет эффективно распылять тяжелые материалы, например, шпаклевку, битумную гидроизоляцию, а также огнезащитные краски и жидкие кровельные материалы. Установка DUTYMAX 300DI имеет усиленную конструкцию, характеризуется высокой надежностью и предназначена для работы в тяжелых условиях эксплуатации. К установке можно подключить 2 или 3 пистолета одновременно.



Смотрите **видео** на:
www.contractorclub.com




ВОЗМОЖНА РАБОТА
СО ШЛАНГАМИ
БОЛЬШОЙ ДЛИНЫ
И СОПЛАМИ БОЛЬШОГО
ДИАМЕТРА

Усиленный фильтр насоса

Обеспечивает защиту оборудования при работе в тяжелых условиях эксплуатации

Шланг длиной до 90 м

Позволяет производить нанесение материала, в то время как установка находится за пределами обрабатываемого помещения



Установка	V	H	V+H (макс.)	Размер сопла	H* только (макс) *краска
DUTYMAX EH230DI	20 м	15 м	35 м	0.043"	45 м
DUTYMAX GH230DI	25 м	20 м	45 м	0.043"	60 м
DUTYMAX EH / GH 300DI	30 м	30 м	60 м	0.043"	90 м

www.graco.com

Переключение фаз на установке DUTYMAX EH300DI

Установка DUTYMAX EH300DI стандартно комплектуется **индикатором фазы**: специальная световой индикатор, расположенный на блоке управления, позволяет быстро определить правильность подключения фаз. В случае необходимости, с **помощью переключателя Quick-Change** можно установить правильную полярность, что позволяет обеспечить оперативность настройки и ввода в эксплуатацию. Помимо этого, блок управления **осуществляет защиту мотора от скачков напряжения**, позволяя предотвратить поломки оборудования, возникающие в результате нестабильности электропитания.



ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОМБИНИРОВАННЫЙ ТИП ПРИВОДА

ПРОСТАЯ СМЕНА ТИПА ПРИВОДА



Смена бензинового/электрического/дизельного двигателя происходит одним человеком за пару простых операций в течение одной минуты без инструментов!!!
Возможность выбора источника энергии: установка сможет работать вне зависимости от наличия электричества на рабочей площадке.
(дизель только для DH230DI PROCONTRACTOR модели)

СИСТЕМА ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ШПАКЛЕВКИ

На основе установки DUTYMAX Вы можете создать полноценную систему для нанесения шпаклевки с 90 л бункером и роликовым адаптером для мешков (если распыляемый материал поставляется в мешках).



ПОКРАСКА БОЛЕЕ 700 м² в день...

Воспользуйтесь адаптером, позволяющим перекачивать материал непосредственно из 500 или 1000 л контейнеров: высокоэффективное решение, особенно в том случае, если все оборудование установлено в фургоне или автоприцепе.





Аксессуары DUTYMAX™ ProContractor

Используйте все возможности Вашего оборудования, применяя профессиональные аксессуары

Повысьте эффективность и качество работы



Пистолеты

- 289605 Пистолет Graco HD Blue для нанесения шпаклевки с соплодержателем RAC X и соплом 531
245820 Прямой пистолет HD inline для нанесения шпаклевки



Фильтры для насосов Easy Out™

- 244071 30 ячеек, серый
244067 60 ячеек, черный (= стандарт)
244068 100 ячеек, синий
244069 200 ячеек, красный



Насосная часть

- 24X001 Насос серии ProContractor



Сетчатый входной фильтр

- 15V573 Ударопрочный сетчатый фильтр



Шланги и гибкие шланги-поводки (230 бар)

- 240797 3/8" x 15 м
241275 3/8" x 30 м
240794 1/4" x 15 м
278499 Шланг для материала, 1/2" x 15 м
238358 Гибкий шланг-поводок, 3/16" x 0.9 м
238959 Гибкий шланг-поводок, 3/16" x 1.4 м
238359 Гибкий шланг-поводок, 3/16" x 1.8 м
241735 Гибкий шланг-поводок, 1/4" x 0.9 м
191239 Гибкий шланг-поводок, 3/8" x 3.5 м



Гибкий всасывающий шланг в комплекте

- 243167 Всасывающий комплект для контейнера, 1" (25 см) - краска
24M445 Всасывающий комплект для контейнера, 2" (50 см) - шпаклевка



Пистолет в комплекте со шлангами

- 289611 Комплект: шпаклеvoчный пистолет HD Blue, шланг 3/8" x 15 м, гибкий шланг, соплодержатель RAC X и сопла 427 + 531
289585 Комплект: прямой пистолет HD inline, шланг 1/2" x 15 м, гибкий шланг 3/8" x 3,5 м, соплодержатель RAC X и сопла WA1239 + 643



Бункер

- 287987 бункер объемом 90 л
289587 Роликовый адаптер для мешков



Удлинительные насадки RAC X

- | | | | |
|--------|-------|--------|-------|
| 287019 | 25 см | 287020 | 40 см |
| 287021 | 50 см | 287022 | 75 см |



Пистолет с удлинителем CleanShot™ RAC X

- 287026 90 см
287027 180 см



Сопла и соплодержатели

- PAAXX Безвоздушное сопло RAC X, синее
HDAXX Сопло RAC X, для работы в тяжелых условиях эксплуатации, коричневое
WA12XX RAC X WideRac, широкоугольные сопла для больших поверхностей
246215 Соплодержатель RAC X



Материалы

- 206994 TSL™ 0,25 л
253574 Жидкость для насоса Pump Armor™, 1 л
245133 Жидкость для насоса Pump Armor™, 3,8 л

Для получения более подробной информации см. брошюру 300672.

Спецификация

Установки DutyMax ProContractor поставляются полностью собранными и сразу готовы к работе. Пистолет, поворотный шарнир для комфортной работы, защитный сетчатый фильтр, ProConnect, катушка для шланга, 30 м шланг, гибкий шланг-поводок, фильтр для материала (60 ячеек), 2 сопла RAC X и соплодержатель, набор запасных шаров для насоса, изготовленных из нержавеющей стали (керамические шары установлены), а также жидкость TSL.



	DUTYMAX EH230DI PROCONTRACTOR	DUTYMAX GH230DI PROCONTRACTOR	DUTYMAX DH230DI PROCONTRACTOR	DUTYMAX EH300DI PROCONTRACTOR	DUTYMAX GH300DI PROCONTRACTOR
Каталожные номера:	24W942	24W962	17G592	24W966	24W968
Мотор	Электрический, 230 В	Honda GX200	дизель KÖHLER	Электрический, 380 В	Honda GX270
Мощность двигателя – кВт (л.с.)	2.2 (3)	-	-	5.5 (7.5)	-
Объем двигателя – см³	-	200 (6.5)	349 (6.1)	-	270 (9.0)
Максимальный размер сопла, краска/шпаклевка	0.039" – 0.047"	0.053" – 0.057"	0.053" – 0.057"	0.057" – 0.063"	0.057" – 0.063"
Производительность – л/мин (галл/мин)	5.9 (1.56)	8.9 (2.35)	8.9 (2.35)	11.3 (3.0)	11.3 (3.0)
Максимальное давление – бар	230 (3300)	230 (3300)	230 (3300)	230 (3300)	230 (3300)
Шланг	30 м x 3/8"	30 м x 3/8"	30 м x 3/8"	30 м x 1/2"	30 м x 1/2"
Гибкий шланг-поводок	0,9 м x 1/4"	0,9 м x 1/4"	0,9 м x 1/4"	3,5 м x 3/8"	3,5 м x 3/8"
Пистолет	HD Blue Texture (шпаклеvoчный)	HD Blue Texture (шпаклеvoчный)	HD Blue Texture (шпаклеvoчный)	Прямой пистолет HD inline	Прямой пистолет HD inline
Сопло (стандарт)	HDA427, HDA531	HDA427, HDA531	HDA427, HDA531	HDA643, WA1239	HDA643, WA1239
Шток/цилиндр насоса	Твердый хром/Maxlife	Твердый хром/Maxlife	Твердый хром/Maxlife	Твердый хром/Maxlife	Твердый хром/Maxlife
Вес – кг (ф)	103 (227)	104 (229)	130 (287)	120 (266)	112 (248)



ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР И СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР GRACO В РОССИИ!

ОКРАСОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ПОСТАВКА, ОБСЛУЖИВАНИЕ

ООО «ГК Джeneral Инжиниринг»
107023, г. Москва, ул. Малая Семёновская, д. 11/2, строение 2

+7 800 500 08 91
БЕСПЛАТНО ПО РОССИИ

info@gnrg.ru

www.GNRG.RU